

Ventiladores centrífugos Titan: soluções de alta performance da Sicflux para o seu projeto

Está procurando eficiência, durabilidade e versatilidade para seu sistema de ventilação? Conheça os ventiladores centrífugos **FD e FS da linha Titan**, desenvolvidos para atender HVAC comercial, residencial e industrial, garantindo fluxo de ar eficiente em diversas condições.

CARACTERÍSTICAS COMUNS

- Rotor siroco (pás curvadas para frente) em chapa galvanizada estampada.
- Construção universal podendo ser montado em diversas posições de descarga.
- Voluta em espiral de chapa galvanizada.
- Baixa e média pressão, construção econômica e de montagem simples.
- Montagem pode ser tipo: simples ou dupla aspiração.
- Estrutura reforçada: maior resistência e durabilidade.
- Motor de fácil ajuste: acionamento direto ou indireto, com opções de motores monofásicos ou trifásicos.
- Rotores balanceados dinamicamente, garantindo estabilidade e durabilidade.
- Tamanhos: com rotor de diâmetro 277 mm até 710 mm.
- Possui diversos acessórios: amortecedores, junta flexível, dreno, pintura.

Titan FD



- * Dupla aspiração: para vazões mais altas e pressões moderadas.
- * Performance: modelos com pressões de até 85 mmca.
- * Vazões: até 78.000 m³/h.
- * Aplicação ideal: pressurização de escadas, ventilação industrial.

Titan FS



- * Simples aspiração: para vazões médias e pressões moderadas.
- * Performance: modelos com pressões de até 98 mmca.
- * Vazões: até 32.500 m³/h.
- * Aplicação ideal: exaustão de contaminantes em geral, incluindo cozinhas e fumaça.